

FLORA

Sıva Altı Spot & Downlight Armatürler / Recessed Spot & Downlight Luminaires



Elektrostatik toz boyalı metal gövde /
Electrostatic powder coated metal body

GU10 LED Ampul ve SLA AC-DC LED modül ile uyumlu /
Compatible with GU10 LED Bulb and SLA AC-DC LED module

Yatayda ve dikeyde dönebilme özelliği /
Rotates both horizontally and vertically

Reflektör için özel 12° - 24° - 36° açı seçenekleri /
Reflector with 12° - 24° - 36° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri / CRI 80 and CRI 90 options


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retailers
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (Lumen (lm))	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (kg)	Ürün Kodu (Item Code)
					A1	A2	L1	L2	H		
5W-AC	400	80	>80	3000	85	85	100	100	85	0,7	251 3 100 830 105D36
2x5W-AC	2x400	80	>80	3000	85	160	100	178	85	1,1	251 3 178 830 205D36
9,5W-AC	700	73	>90	3000	85	85	100	100	85	0,8	251 3 100 930 110D36
2x9,5W-AC	2x700	73	>90	3000	85	160	100	178	85	1,2	251 3 178 930 210D36
12,2W-DC	1200	98	>90	3000	85	85	100	100	85	0,8	251 3 100 930 112D36
2x12,2W-DC	2x1200	98	>90	3000	85	160	100	178	85	1,2	251 3 178 930 212D36

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI