

GLOBE

Acil Aydınlatmalı ve Sensörlü Armatürler / Emergency Illuminated and Sensored Luminaires



IP65 Plastik Enjeksiyon PC gövde /
IP65 Plastic injection PC body


Yüksek geçirgenlikli PC yarı opal difüzör /
High diffusion and transmission semiopal PC diffuser

DALI, Acil, Sensör seçenekleri /
DALI, Emergency, Sensor options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data




T. Detay / Technical Detail



Döndürerek
Kilitlemeli Lens /
Rotate Locking Lens

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Ürün Açıklaması	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
		A1	A2	L1	L2	H		
15W Armatür (Normal Aç-Kapa)	4000	-	-	320	-	115	1,2	452 3 3204015000
15W Arm. + Hareket Algılama Sensörlü (Mikrodalga)	4000	-	-	320	-	115	1,3	452 3 3204015009
15W Armatür + 1Saat Acil Aydınlatma	4000	-	-	320	-	115	1,5	452 3 3204015100
15W Armatür + 1Saat Acil Ayd. + Hareket A. Sensörlü	4000	-	-	320	-	115	1,7	452 3 3204015109

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (009) Hareket Algılama Sensörü / Presence or Absence Detector
- (010) DALI