

FLORA XS

Sıva Altı Spot & Downlight Armatürler / Recessed Spot & Downlight Luminaires

CRI90
opsiyonu



Elektrostatik toz boyalı metal çerçeve /
Electrostatic powder coated metal frame

GU10 LED Ampul ve SLA AC-DC LED modül ile uyumlu /
Compatible with GU10 LED Bulb and SLA AC-DC LED module

Reflektör için özel 12° - 24° - 36° açı seçenekleri /
Reflector with 12° - 24° - 36° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri / CRI 80 and CRI 90 options


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retails
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (kg)	Ürün Kodu / Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
5W-AC	400	80	≥80	3000	75	75	85	85	82	0,6	231 3 8585 830 105D36
9,5W-AC	700	73	≥90	3000	75	75	85	85	82	0,7	231 3 8585 930 110D36
12,2W-DC	1200	98	≥90	3000	75	75	85	85	82	0,7	231 3 8585 930 112D36

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI