

FLORA DAISY^{2x2}

Sıva Altı Spot Armatürler / Recessed Spot Luminaires



Alüminyum enjeksiyon gövde / Aluminium injection body

Yüksek geçirgenlikli PMMA lens / High transmission PMMA lens

Dark Light konsepti UGR<19 / Dark Light concept with UGR<19

80° ve 50° açı seçenekleri / 80° and 50° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI, ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options



Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Tavan Bilgi / Ceiling Data




Alçı tavanlar /
Plaster board ceilings



Optik lens opsiyonları
(Siyah veya Beyaz Renk
reflektör, 50° veya 80°
optik açı seçenekleri)
Optical lens options
(Black or White Color re-
flector, 50° or 80° optical
angle options)

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angels)	Renk Sıcaklığı (Colour Temp. (K))	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık (Weight (kg))	Ürün Kodu (Item Code)
						A1	A2	L1	L2	H		
12W	1620	135	≥80	50°	3000	100	-	120	-	43	0,5	231 3 1212830 012D50B
12W	1680	140	≥80	50°	4000	100	-	120	-	43	0,5	231 3 1212840 012D50B
12W	1620	135	≥80	80°	3000	100	-	120	-	43	0,5	231 3 1212830 012D80B
12W	1680	140	≥80	80°	4000	100	-	120	-	43	0,5	231 3 1212840 012D80B

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI