

NEMO M

Sıva Üstü Downlight Armatürler / Surface Mounted Downlight Luminaires



Aluminyum enjeksiyon gövde / Aluminium injection body

Multichip LED soğutma tasarımı / Thermal design for COB LED

Yüksek kaliteli reflektör / High quality reflector

Reflektör için özel 24° - 40° - 60° açı seçenekleri /
Reflector with 24° - 40° - 60° beam angles options

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

CRI 80 ve CRI 90 seçenekleri / CRI 80 and CRI 90 options

DALI seçeneği / DALI option


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data




Tavan Bilgi / Ceiling Data



Sarkıt armatür opsiyonu
/ Pendant fixture option

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı Angels	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
A1	A2	L1	L2	H								
19W	1920	101	≥90	24°	3000	-	-	-	90	175	1,5	242 5 090830 019D24
19W	1920	101	≥90	40°	3000	-	-	-	90	175	1,5	242 5 090830 019D40
19W	1920	101	≥90	60°	3000	-	-	-	90	175	1,5	242 5 090830 019D60
26W	2660	102	≥90	24°	3000	-	-	-	90	175	1,5	242 5 090830 026D24
26W	2660	102	≥90	40°	3000	-	-	-	90	175	1,5	242 5 090830 026D40
26W	2660	102	≥90	60°	3000	-	-	-	90	175	1,5	242 5 090830 026D60

Ek Kod / Suffix Code

- (010) DALI