

ELECTRA-M SPOT

Magnet Ray Spot Armatürler / Magnet Tracklight Luminaires



Elektrostatik toz boyalı metal gövde /
Electrostatic powder coated metal body

Mıknatıslı kolay kurulum /
Easy installation with magnetic system

Yatayda ve dikeyde 360° dönebilme özelliği /
Rotates 360° both horizontally and vertically


Reflektör için 24° açı seçeneği /
Reflector with 24° beam angle option

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

CRI 90 seçeneği / CRI 90 option

DALI seçeneği / DALI option


Özellikler / Specifications



Renk Seçenekleri / Colour Options




Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Uygulama Alanları / Applications

Mağazalar / Retails
Marketler / Supermarkets
Showroomlar / Showrooms
Galeriler / Art Galleries
Oteller / Hotels

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Açı (Angels)	Renk Sıcaklığı (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık (kg)	Ürün Kodu (Item Code)
						A1 A2 L1 L2 H		
6W	370	61	>90	24°	3000	- - 80 35 -	1,2	253 3 080 930 006B-D24
10W	680	68	>90	24°	3000	- - 100 45 -	1,2	253 3 100 930 010B-D24
18W	1340	74	>90	24°	3000	- - 120 60 -	1,2	253 3 120 930 018B-D24